


# Notstromsteuerzentrale THZ-KOMPAKT-N4



- **Leitungsüberwachung der Motorgruppe, der automatischen Melder und Feuertaster**
- **Eingebaute Notstrombatterie 2,3Ah mit periodischer Überwachung**
- **Notstromversorgung bis 72 Stunden**



## Beschreibung

Die Notstromsteuerzentrale dient zur Ansteuerung einer RWA-Motorgruppe, die über Antriebe zur automatischen Öffnung von Fenstern, Rauchabzugsklappen oder Lichtkuppeln verwendet werden kann. Das Rauch- und Wärmeabzugssystem unterstützt dadurch die Sicherung der Fluchtwege im Brandfall.

Die Steuerzentrale kann durch automatische Rauch- oder Thermomelder, Feuertaster oder andere Einrichtungen wie beispielsweise eine Brandmelderzentrale ausgelöst werden. Weiters können an die Zentrale eine kombinierte Regen-Wind-Steuerung, Lüftertaster zur manuellen Bedienung sowie Thermostate zur tempera-

turabhängigen Ansteuerung von Fenstern und Lichtkuppeln angeschlossen werden.

Die integrierte Notstrombatterie ermöglicht den netzunabhängigen Betrieb der Steuerzentrale und bietet eine Überbrückungszeit von mindestens 72 Stunden. Die Leuchtdioden im Inneren des Gerätes zeigen eventuelle Fehlerzustände des RWA-Systems an. Dies ermöglicht eine rasche Fehlerbehebung.

Die Steuerzentrale ist in einem Kunststoffgehäuse eingebaut und für die Montage in Innenräumen vorgesehen.

## Technische Daten

Netzspannung	230VAC
Anschlussleistung	100VA
Ausgangsspannung	typ. 24VDC
Ausgangsstrom	max. 4,5A
Melderanzahl	max. 8 Feuertaster max. 10 automatische Melder
Umgebungstemperatur	-5°C bis +40°C
Schutzart	IP30
Abmessungen B x H x T	193 x 285 x 89 (mm)
Farbe	weiß, RAL 9016
Zulassung	VdS G514003
Artikelnummer	260723
Bestellbezeichnung	Notstromsteuerzentrale THZ-KOMPAKT-N4-RAL9016

VdS

*Mehr Erfahrung. Mit Sicherheit.*

**LST**